

SCHIMMELBEHANDLUNG

Schutz- und Sanierungsbeschichtung im Innenbereich

Vorbereitung: Vom Schimmel befallene Flächen möglichst feucht vor der Anwendung desinfizieren und reinigen, notfalls mechanisch entfernen und starksaugende Untergründe grundieren. Bei Vermutung von Schimmelsporen in der Luft Raum mit Desinfektionsmittel vernebeln.

Anwendung: SCHIMMELSAN gut umrühren bzw. mit einem langsam laufenden Rührwerk gut umrühren. Mit einem Pinsel SCHIMMELSAN schichtweise auftragen. Je Schicht ca. 200g - 250g pro m² auftragen und trocknen lassen. Zumindest 3 Schichten auftragen.

Materialbedarf: mindestens 600g nasses Material pro m²

Trockenzeit: ca. 8 Stunden insgesamt, pro Schicht jeweils 2,5 bis 3 Stunden. Die Trocknung kann durch Heizstrahler oder Föhn unterstützt werden. Immer für ausreichende Lüftung sorgen.

Reinigung: Werkzeug mit klarem Wasser reinigen

Eigenschaften: Beschichtung gegen Schimmelpilz und Bakterien im Innenbereich. Die vergrößerte Oberfläche verteilt Feuchtigkeit und gibt sie schnell an die Raumluft ab. Dabei erzeugt SCHIMMELSAN hygienisch einwandfreie Oberflächen und verbessert das Raumklima.

Gefahrenklasse 0

Vertrieb: Hygiene Solutions Weinek GmbH

EU VOC-Grenzwerte Kategorie A/a 30 g/l | SchimmelsAN VOC 17 g/l. Produkt keinesfalls in die Kanalisation, offene Gewässer und Erdreich abführen. Völlig entleerte Gebinde zum Recycling geben. Trockene Reste über Hausmüll / Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei öffentlicher Sammelstelle abgeben. Das Material wird gebrauchsfertig geliefert. Produktinformation beachten! Frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
www.hygenesolutions.at