

THERMOWANDFARBE – AUSSEN

Fassadenschutz gegen Algen und Moos

Vorbereitung: Vom Schimmel und Algen befallene Flächen möglichst feucht vor der Anwendung desinfizieren und reinigen, notfalls mechanisch entfernen und starksaugende Untergründe (2-3 Stunden Trockenzeit einrechnen) grundieren.

Anwendung: THERMOSAN AUSSEN gut umrühren bzw. mit einem langsam laufenden Rührwerk gut umrühren. Mit einem Pinsel THERMOSAN AUSSEN schichtweise auftragen. Je Schicht ca. 200g - 250g pro m² auftragen und trocknen lassen. Zumindest 4 Schichten auftragen.

Airlessanwendung: Unbedingt Handschuhe und Schutzmaske verwenden!

WICHTIG: Bei Airlessanwendung zuvor alle Gerätefilter entfernen! Wechseldüse 435, 534, oder 635.

Materialbedarf: mindestens 800g nasses Material pro m²

Trockenzeit: ca. 8 Stunden (bei 20°C) insgesamt, pro Schicht jeweils 2,5 bis 3 Stunden. Die Trocknung kann durch Heizstrahler oder Föhn unterstützt werden. Immer für ausreichende Lüftung sorgen. Arbeitstemperatur nicht unter +5°C.

Reinigung: Werkzeug mit klarem Wasser reinigen

Eigenschaften: Selbstreinigungseffekt bei Regen, Schutz vor Kondenswasser- und Witterungsschäden, emissionsfrei, wärmeisolierend, wetterbeständig u. v. a. m.

Gefahrenklasse 0

Vertrieb: Hygiene Solutions Weinek GmbH

EU VOC-Grenzwerte Kategorie A/c 40 g/l | ThermoSAN AUSSEN VOC 17 g/l. Produkt keinesfalls in die Kanalisation, offene Gewässer und Erdreich abführen. Völlig entleerte Gebinde zum Recycling geben. Trockene Reste über Hausmüll / Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei öffentlicher Sammelstelle abgeben. Das Material wird gebrauchsfertig geliefert. Produktinformation beachten! Frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
www.hygenesolutions.at